

LEVANTO

DIAMOND SOLUTIONS

Timantinluja kumppanisi
Together Strong as Diamond

GÖLZ-sahat



Sisällysluettelo

GÖLZ laattasahat TS200/250	3
GÖLZ siltasaha GS350	4
GÖLZ siltasahat GS350A	5
GÖLZ pöytäsaha MS350	6
GÖLZ pöytäsahat MS400 & MS400A	7
GÖLZ harkkosahat BS400-E & BS400-P	8
GÖLZ harkkosahat BS400A-P & BS400A-E	9
GÖLZ pöytäsahat ST450	10
GÖLZ pöytäsaha MS700A	11
GÖLZ siltasahat ST85A-ST200	12
GÖLZ harkkosaha BS650	13
GÖLZ harkkosaha BS1000	14

Tekniset tiedot	GÖLZ TS200	GÖLZ TS250
Moottori	sähköinen, 230 V, 50 Hz, IP54	
Teho	1,3 kW/P1 (177 hv)	
Max. leikkaussyvyys	40 mm	65 mm
Max. terän koko	200 x 25,4 mm	250 x 25,4 mm
Max. leikkuupituus	720 mm	850 mm
Vesipumppu	S2, 230V, 50Hz, 55 Watt	
Mitat	1000x520x1250 mm	1165x540x1299 mm
Paino	47 kg	56 kg

Tuotetiedot

- Leikkauskulma jopa 45° astetta (Jolly cutting)
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Leikkauspituus säädettävissä
- Irroitettava leikkuupöytä
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon

Ammattimainen laattasaha



Tekniset tiedot	GÖLZ GS350
Moottori	sähköinen, 230 V, 50 Hz, 2.2 kW, IP54
Max. leikkaussyvyys	110 mm
Max. terän koko	350 mm
Max. leikkuupituus	1000 mm
Vesipumppu	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W
Mitat	1450x710x1370 mm
Paino	89.2 kg

Tuotetiedot

- Leikkauskulma jopa 45° astetta
- Timanttilaikan Ø 350 mm
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Kuljetusrenkaat
- Leikkauspituus säädettävissä
- Irroitettava leikkuupöytä
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Upotettu kaapelisuojaketju, suojaa kaapeleita vaurioilta
- Etusuojaus suojaa operaattoria vesisuihkuilt

Jykevää siltasaha



Tekniset tiedot	GÖLZ GS350A-M	GÖLZ GS350A-XL
Moottori	sähköinen, 230 V, 50 Hz, 2.2 kW, IP54	
Max. leikkaussyvyys	110 mm	
Max. terän koko	350 mm	
Max. leikkuupituus	1500 mm	2000 mm
Vesipumppu	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	
Mitat	1810x740x1490 mm	2310x740x1490 mm
Paino	113 kg	135 kg

Ammattimainen alumiininen siltasaha

Tuotetiedot

- Kestävämpi alumiinirakenne
- Leikkauskulma jopa 45° astetta
- Timanttilaikan Ø 350 mm
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Kuljetusrenkaat
- Leikkauspituus säädettävissä
- Irroitettava leikkuupöytä
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Syöttöjärjestelmän kahvallinen ohjauspyörä helpottaa pitkää leikkuuta
- Upotettu kaapelisuojaketju, suojaa kaapeleita vaurioilta
- Etusuojus suojaa operaattoria vesisuihkuilta



Tekniset tiedot	GÖLZ MS350 Compact	GÖLZ MS350L
Moottori	sähköinen, 230 V, 50 Hz, IP54	
Teho	2,2kW	
Max. leikkaussyvyys	110 mm	
Max. terän koko	350 mm	
Max. leikkuupituus	560 mm	800 mm
Vesipumppu	230 V, 50 Hz, 50 W	
Mitat	960x640x1250 mm	1100x640x1250 mm
Paino	56,3 kg	63 kg

Tuotetiedot

- Kompakti malli, helppo liikuttaa
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava vesiallas
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon
- Kuljetusrenkaat
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen

Erittäin kompakti ja kevyt pöytäsaaha



GÖLZ pöytäsahat MS400 & MS400A

GÖLZ[®]

Tekniset tiedot	GÖLZ MS400	GÖLZ MS400A
Moottori	sähköinen, 230 V, 50 Hz, IP54	
Teho	2,2 kW/P1 (3 hv)	
Max. leikkaussyvyys	137 mm	
Max. terän koko	400 x 25,4 mm	
Max. leikkuupituus	800 mm	
Vesipumppu	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	
Mitat	1100x700x1284 mm	1277x692x1252 mm
Paino	66 kg	79 kg

Kompakti ja universaali pöytäsaaha

Tuotetiedot MS400

- Suuri leikkuupöytä; 600x530 mm
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Kuljetusrenkaat



Ammattimainen universaali pöytäsaaha alumiinista



Tuotetiedot MS400A

- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Kestävämpi alumiinirakenne
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Kuljetusrenkaat

www.levanto.fi

Tekniset tiedot	GÖLZ BS400-E	GÖLZ BS400-P
Moottori	sähköinen, 230 V, 50 Hz	Honda GX200
Teho	2,2 kW/P1 (3 PS)	4,1 kW/5,5 hv
Max. leikkaussyvyys	150 mm (kaksipuoleinen leikkuu 280 mm)	
Max. terän koko	400 mm	
Max. leikkuupituus	560 mm	800 mm
Vesipumppu	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	tehokas mekaaninen vesipumppu
Mitat	1110x640x1400 mm	1110x640x1550 mm
Paino	90 kg	93 kg

Tuotetiedot

- Vaihtoehtoinen sähkö- tai polttoainemoottori
- Leikkuupää joustavalla laitteella
- sähköinen vesipumppu (sähkömoottori)
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Kestävämpi alumiinirakenne
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Kuljetusrenkaat

Tehokas ja vankka harkkosaha



Tekniset tiedot	GÖLZ BS400A-P	GÖLZ BS400A-E
Moottori	sähköinen, 230 V, 50 Hz	Honda GX200
Teho	2,2 kW/P1 (3 PS)	4,1 kW/5,5 hv
Max. leikkaussyvyys	150 mm (kaksipuoleinen leikkuu 280 mm)	
Max. terän koko	400 mm	
Max. leikkuupituus	560 mm	800 mm
Vesipumppu	S2, 230 V, 50 Hz, 55 W	tehokas mekaaninen vesipumppu
Mitat	1110x640x1400 mm	1110x640x1550 mm
Paino	90 kg	93 kg

Ammattimainen, tehokas ja universaali alumiininen harkkosaha

Tuotetiedot

- Vaihtoehtoinen sähkö- tai polttoainemoottori
- Leikkuupää joustavalla laitteella
- sähköinen vesipumppu (sähkömoottori)
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Kestävämpi alumiinirakenne
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Kuljetusrenkaat



Tekniset tiedot	GÖLZ ST450	GÖLZ ST450S
Moottori	sähköinen, 230 V, 50 Hz, IP54	sähköinen, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP54
Teho	2,2 kW (3 hv)	3,0 kW (4 hv)
Max. leikkaussyvyys	160 mm	
Max. terän koko	450 x 25,4 mm	
Max. leikkuupituus	650 mm	
Pyörimisnopeus RPM	2650 min-1	
Leikkuupöydän mitat	400x480 mm, valurauta	
Vesipumppu	G1, 230V, 50/60 Hz, 35	
Mitat	1130x590x1370 mm	
Paino	106 kg	

Tehokas ja jyrävä pöytäsaha irroitettavalla vesialtaalla

Tuotetiedot

- Valurautainen leikkuupöytä teräspyörillä; tarkka leikkaus ja pitkä käyttöikä
- Erillinen painike vesipumpun katkaisuun
- Irroitettava vesiallas
- Leikkauskulma jopa 45° astetta
- Kuljetusrenkaat
- Säädetty leikkuupää
- Kulmavaste
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon



GÖLZ pöytäsaha MS700A

GÖLZ[®]

Tekniset tiedot	GÖLZ MS700A
Moottori	sähköinen, 230 V, 50 Hz, IP54
Teho	2,2 kW (3 HP)
Max. leikkaussyvyys	280 mm
Max. terän koko	700 mm
Max. leikkuupituus	650 mm / 800 mm
Vesipumppu	S2, 230 V, 50 Hz, 55 Watt
Mitat	1,630x760x1,600 mm
Paino	115 kg

Vahva alumiininen pöytäsaha, leikkaussyvyys jopa 280 mm

Tuotetiedot

- Valittavissa sähkö- tai bensiinikäyttöinen moottori
- Leikkuupää elastisella laitteella, helppo asentaa
- Sähköinen vesipumppu pikaliittimellä, helppo vaihtaa pumppu (sähkömoottorin versio)
- Erittäin tehokas mekaaninen vesipumppu (Honda moottori versio)
- Vahvat alumiinirakenteet
- Irrotettava vesi putki on helppo puhdistaa
- Kokoontaitettavat jalat
- Irrotettava laikkasuojus helpottaa teränvaihto
- Erityinen vesisuutin optimoituun vesijähdytyksen
- Kuljetusrenkaat



www.levanto.fi

Tekniset tiedot	GÖLZ ST85A	GÖLZ ST100A	GÖLZ ST120A
Moottori	2,2 kW (3 hv), 230 V		
Max. leikkaussyvyys	110 mm		
Max. terän koko	350 mm		
Max. leikkuupituus	850 mm	1000 mm	1200 mm
Mitat	1270x660x770	1400x660x770	1600x660x770
Paino	66 kg	79 kg	115 kg

Tekniset tiedot	GÖLZ ST150*	GÖLZ ST200*
Moottori	2,2 kW (3 hv), 230 V	
Max. leikkaussyvyys	110 mm	150 mm
Max. terän koko	350 mm	450 mm
Max. leikkuupituus	1500 mm	2000 mm
Mitat	1970x660x770	2500x880x770
Paino	180 kg	260 kg

*230 V tai 400 V

Ammattimainen, kevyt siltasaha eri leikkaussyvyyksillä



Tuotetiedot

- Rattaat teräksillä kuulalaakereilla varmistavat tarkan leikkuun
- Irroitettava sinkkinen leikkuupöytä
- Sinkkiset taitettavat jalat
- Kuljetuskahvat
- Kuljetusrenkaat
- Ohjauspyörä syvyyden säätämiseksi
- Säädettävä ja lukkiutuva leikkuukulma

Tekniset tiedot	GÖLZ BS650
Moottori	3-vaihemoottori, 400 V, 50 Hz, 16 A
Teho	5,5 kW (7,5 hv), IP54
Max. leikkaussyvyys	260 mm
Max. terän koko	650 x 60 mm
Max. leikkuupituus	500 mm
Leikkuupöydän koko	610x670 mm
Syöttö	Manuaalinen
Laipan Ø	120 mm
Pyörimisnopeus RPM	1020 min-1
Vesipumppu	S3, 230V, 50/60 Hz, 60 W
Mitat	1600x800x1500 mm
Paino	230 kg

Tuotetiedot

- Jousitettu leikkuupää
- Leikkaussyvyys säädettävissä
- Leikkuukärry teräsisillä laakeripyörillä
- Kahva leikkuukärryn siirtoa varten
- Ammattimainen vesipumppu
- Säädettävä ja lukkiutuva leikkuukulma
- Neljä kuljetusrengasta, joista kaksi jarrullisia
- Sinkkipäällystetty vesiallas

Tehokas harkkosaha pitkäaikaiseen työmaakäyttöön



GÖLZ harkkosaha BS1000

GÖLZ[®]

Tekniset tiedot	GÖLZ BS1000
Moottori	3-vaihemoottori, 400 V, 50 Hz, 32 A
Teho	7,5 kW (10 hv), IP54
Max. leikkaussyvyys	420 mm
Max. terän koko	1000 mm x 60 mm
Max. leikkuupituus	600 mm
Leikkuupöydän koko	610x840 mm
Syöttö	Ohjauspyörä sivulla
Laipan Ø	160 mm
Pyörimisnopeus RPM	990 min-1
Vesipumppu	S3, 230V, 50/60 Hz, 60 W
Mitat	2000x1100x1550 mm
Paino	280 kg

Tuotetiedot

- Vääntö-vapaa putkirunko nostosilmukoilla
- Jousitettu leikkuupää
- Leikkuussyvyys säädettävissä
- Leikkuukärri teräsisillä laakeripyörillä
- Ammattimainen vesipumppu
- Säädettävä ja lukkiutuva leikkuukulma
- Neljä kuljetusrengasta, joista kaksi jarrullisia
- Sinkkipäällystetty vesiallas

Tehokas harkkosaha pitkäaikaiseen työmaakäyttöön



MYynti

Puh: (09) 511 470

Sähköposti: myynti@levanto.fi

YHTEYSHENKILÖT

Timo Saukkonen	Rakennusteollisuus	040 504 0980
Matti Harjanne	Rakennusteollisuus / tehdas myynti	040 156 0920
Jarmo Lahti	Elementti & saneeraus: lattia, rakennusteol. länsi	0400 206 387
Jukka T. Perämäki	Rakennusteollisuus, Etelä-Suomi	040 482 9375
Valtteri Nykänen	Kiviteollisuus	040 518 9276

PÄÄKONTTORI

Levanto Oy

Venevalkamantie 5

02700 Kauniainen

Puh. (09) 511 470

Sähköposti: info@levanto.fi

Turuntie (110) <- TURKUUN - HELSINKIIN ->

Vanha tienhaara

Vanha Turuntie

n. 100m

LEVANTO
DIAMOND SOLUTIONS

Venevalkamantie 5

RUOTSI

Levanto Diamond Tools AB

Backa Bergögata 9

422 46 Hisings Backa

SVERIGE

Tel. +46 31 522 700

Fax: +46 31 522 780

gbg.info@levanto.se

NORJA

Constec Scan-Diamant AS

Per Krohgs vei 4 C

N-1065 Oslo

NORGE

Tel. +47 22 90 61 50

post@constcan.no

KANADA

Levanto Canada Inc.

90, Chemin Beaudoin

Stanstead JOB3E4

Quebec, CANADA

Tel. +1 819 571 9412

Fax: +1 819 876 5818

francesca.rossi@levanto.fi

Levanto Diamond Tools AB

Västbergavägen 24 B 7

126 30 Hägersten

SVERIGE

Tel. +46 8 556 343 80

Fax: +46 8 556 343 81

sthm.info@levanto.se

Constec Scan-Diamant AS

Sollihagaen 19

N-7374 Røros

NORGE

Tel. +47 72 41 27 02

Fax: +47 72 41 01 35

kontor@constcan.no