

## GÖLZ-sahat



# Sisällysluettelo

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| GÖLZ laattasahat TS200/250           | <b>3</b>  |
| GÖLZ siltasaha GS350                 | <b>4</b>  |
| GÖLZ siltasahat GS350A               | <b>5</b>  |
| GÖLZ pöytäsaha MS350                 | <b>6</b>  |
| GÖLZ pöytäsahat MS400 & MS400A       | <b>7</b>  |
| GÖLZ harkkosahat BS400-E & BS400-P   | <b>8</b>  |
| GÖLZ harkkosahat BS400A-P & BS400A-E | <b>9</b>  |
| GÖLZ pöytäsahat ST450                | <b>10</b> |
| GÖLZ harkkosaha STA600               | <b>11</b> |
| GÖLZ siltasahat ST85A-ST200          | <b>12</b> |
| GÖLZ harkkosaha BS650                | <b>13</b> |
| GÖLZ harkkosaha BS1000               | <b>14</b> |

| Tekniset tiedot     | GÖLZ TS200                    | GÖLZ TS250       |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| Moottori            | sähköinen, 230 V, 50 Hz, IP54 |                  |
| Teho                | 1,3 kW/P1 (177 hv)            |                  |
| Max. leikkaussyvyys | 40 mm                         | 65 mm            |
| Max. terän koko     | 200 x 25,4 mm                 | 250 x 25,4 mm    |
| Max. leikkuupituus  | 720 mm                        | 850 mm           |
| Vesipumppu          | S2, 230V, 50Hz, 55 Watt       |                  |
| Mitat               | 1000x520x1250 mm              | 1165x540x1299 mm |
| Paino               | 47 kg                         | 56 kg            |

## Tuotetiedot

- Leikkauskulma jopa 45° astetta (Jolly cutting)
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Leikkauspituus säädettävissä
- Irroitettava leikkuupöytä
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon

*Ammattimainen laattasaha*



| Tekniset tiedot     | GÖLZ GS350                            |
|---------------------|---------------------------------------|
| Moottori            | sähköinen, 230 V, 50 Hz, 2.2 kW, IP54 |
| Max. leikkaussyvyys | 110 mm                                |
| Max. terän koko     | 350 mm                                |
| Max. leikkuupituus  | 1000 mm                               |
| Vesipumppu          | S2, 230 V, 50 Hz, 55 W                |
| Mitat               | 1450x710x1370 mm                      |
| Paino               | 89.2 kg                               |

## Tuotetiedot

- Leikkauskulma jopa 45° astetta
- Timanttilaikan Ø 350 mm
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Kuljetusrenkaat
- Leikkauspituus säädettävissä
- Irroitettava leikkuupöytä
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Upotettu kaapelisuojaketju, suojaa kaapeleita vaurioilta
- Etusuojaus suojaa operaattoria vesisuihkuilt

*Jykevää siltasaha*



| Tekniset tiedot     | GÖLZ GS350A-M                         | GÖLZ GS350A-XL   |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| Moottori            | sähköinen, 230 V, 50 Hz, 2.2 kW, IP54 |                  |
| Max. leikkaussyvyys | 110 mm                                |                  |
| Max. terän koko     | 350 mm                                |                  |
| Max. leikkuupituus  | 1500 mm                               | 2000 mm          |
| Vesipumppu          | S2, 230 V, 50 Hz, 55 W                |                  |
| Mitat               | 1810x740x1490 mm                      | 2310x740x1490 mm |
| Paino               | 113 kg                                | 135 kg           |

*Ammattimainen alumiininen siltasaha*

## Tuotetiedot

- Kestävämpi alumiinirakenne
- Leikkauskulma jopa 45° astetta
- Timanttilaikan Ø 350 mm
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Kuljetusrenkaat
- Leikkauspituus säädettävissä
- Irroitettava leikkuupöytä
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Syöttöjärjestelmän kahvallinen ohjauspyörä helpottaa pitkää leikkuuta
- Upotettu kaapelisuojaketju, suojaa kaapeleita vaurioilta
- Etusuojus suojaa operaattoria vesisuihkuilta



| Tekniset tiedot     | GÖLZ MS350 Compact            | GÖLZ MS350L      |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| Moottori            | sähköinen, 230 V, 50 Hz, IP54 |                  |
| Teho                | 2,2kW                         |                  |
| Max. leikkaussyvyys | 110 mm                        |                  |
| Max. terän koko     | 350 mm                        |                  |
| Max. leikkuupituus  | 560 mm                        | 800 mm           |
| Vesipumppu          | 230 V, 50 Hz, 50 W            |                  |
| Mitat               | 960x640x1250 mm               | 1100x640x1250 mm |
| Paino               | 56,3 kg                       | 63 kg            |

## Tuotetiedot

- Kompakti malli, helppo liikuttaa
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava vesiallas
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon
- Kuljetusrenkaat
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen

*Erittäin kompakti ja kevyt pöytäsaha*



# GÖLZ pöytäsahat MS400 & MS400A

# GÖLZ®

| Tekniset tiedot     | GÖLZ MS400                    | GÖLZ MS400A      |
|---------------------|-------------------------------|------------------|
| Moottori            | sähköinen, 230 V, 50 Hz, IP54 |                  |
| Teho                | 2,2 kW/P1 (3 hv)              |                  |
| Max. leikkaussyvyys | 137 mm                        |                  |
| Max. terän koko     | 400 x 25,4 mm                 |                  |
| Max. leikkuupituus  | 800 mm                        |                  |
| Vesipumppu          | S2, 230 V, 50 Hz, 55 W        |                  |
| Mitat               | 1100x700x1284 mm              | 1277x692x1252 mm |
| Paino               | 66 kg                         | 79 kg            |

**Kompakti ja universaali pöytäsaaha**

## Tuotetiedot MS400

- Suuri leikkuupöytä; 600x530 mm
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Kuljetusrenkaat



**Ammattimainen universaali pöytäsaaha alumiinista**



## Tuotetiedot MS400A

- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Kestävämpi alumiinirakenne
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Kuljetusrenkaat

[www.levanto.fi](http://www.levanto.fi)

# GÖLZ harkkosahat BS400-E & BS400-P

**GÖLZ**

| Tekniset tiedot     | GÖLZ BS400-E                           | GÖLZ BS400-P                  |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Moottori            | sähköinen, 230 V, 50 Hz                | Honda GX200                   |
| Teho                | 2,2 kW/P1 (3 PS)                       | 4,1 kW/5,5 hv                 |
| Max. leikkaussyvyys | 150 mm (kaksipuoleinen leikkuu 280 mm) |                               |
| Max. terän koko     | 400 mm                                 |                               |
| Max. leikkuupituus  | 560 mm                                 | 800 mm                        |
| Vesipumppu          | S2, 230 V, 50 Hz, 55 W                 | tehokas mekaaninen vesipumppu |
| Mitat               | 1110x640x1400 mm                       | 1110x640x1550 mm              |
| Paino               | 90 kg                                  | 93 kg                         |

## Tuotetiedot

- Vaihtoehtoinen sähkö- tai polttoainemoottori
- Leikkuupää joustavalla laitteella
- sähköinen vesipumppu (sähkömoottori)
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Kestävämpi alumiinirakenne
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Kuljetusrenkaat

*Tehokas ja vankka harkkosaha*



[www.levanto.fi](http://www.levanto.fi)



| Tekniset tiedot     | GÖLZ BS400A-P                          | GÖLZ BS400A-E                 |
|---------------------|--|-------------------------------|
| Moottori            | sähköinen, 230 V, 50 Hz                | Honda GX200                   |
| Teho                | 2,2 kW/P1 (3 PS)                       | 4,1 kW/5,5 hv                 |
| Max. leikkaussyvyys | 150 mm (kaksipuoleinen leikkuu 280 mm) |                               |
| Max. terän koko     | 400 mm                                 |                               |
| Max. leikkuupituus  | 560 mm                                 | 800 mm                        |
| Vesipumppu          | S2, 230 V, 50 Hz, 55 W                 | tehokas mekaaninen vesipumppu |
| Mitat               | 1110x640x1400 mm                       | 1110x640x1550 mm              |
| Paino               | 90 kg                                  | 93 kg                         |

**Ammattimainen, tehokas ja universaali alumiininen harkkosaha**

## Tuotetiedot

- Vaihtoehtoinen sähkö- tai polttoainemoottori
- Leikkuupää joustavalla laitteella
- sähköinen vesipumppu (sähkömoottori)
- Irroitettava vesiallas
- Taitettavat jalat
- Kestävämpi alumiinirakenne
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon
- Erikoissuutin optimoituun veden jäähdytykseen
- Kuljetusrenkaat



| Tekniset tiedot     | GÖLZ ST450                    | GÖLZ ST450S                         |
|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Moottori            | sähköinen, 230 V, 50 Hz, IP54 | sähköinen, 400 V, 50 Hz, 16 A, IP54 |
| Teho                | 2,2 kW (3 hv)                 | 3,0 kW (4 hv)                       |
| Max. leikkaussyvyys | 160 mm                        |                                     |
| Max. terän koko     | 450 x 25,4 mm                 |                                     |
| Max. leikkuupituus  | 650 mm                        |                                     |
| Pyörimisnopeus RPM  | 2650 min-1                    |                                     |
| Leikkuupöydän mitat | 400x480 mm, valurauta         |                                     |
| Vesipumppu          | G1, 230V, 50/60 Hz, 35        |                                     |
| Mitat               | 1130x590x1370 mm              |                                     |
| Paino               | 106 kg                        |                                     |

*Tehokas ja jyrävä pöytäsaaha irroitettavalla vesialtaalla*

## Tuotetiedot

- Valurautainen leikkuupöytä teräspyörillä; tarkka leikkaus ja pitkä käyttöikä
- Erillinen painike vesipumpun katkaisuun
- Irroitettava vesiallas
- Leikkauskulma jopa 45° astetta
- Kuljetusrenkaat
- Säädetty leikkuupää
- Kulmavaste
- Sähköinen vesipumppu
- Irroitettava teränsuojus nopeaan teränvaihtoon



| Tekniset tiedot     | GÖLZ STA600                   |
|---------------------|-------------------------------|
| Moottori            | 3-vaihemoottori, 400 V, 50 Hz |
| Teho                | 4,0 kW (5,5 hv)               |
| Max. leikkaussyvyys | 220 mm                        |
| Max. terän koko     | 600 mm x 25,4                 |
| Max. leikkuupituus  | 750 mm                        |
| Vesipumppu          | G1, 230V, 50/60 Hz, 35 W      |
| Mitat               | 800x1200x1030 mm              |
| Paino               | 80 kg                         |

*Tehokas alumiininen harkkosaha, leikkaussyvyys jopa 220 mm*

## Tuotetiedot

- Laserleikkausindikaattori mahdollistaa suoran ja tarkan leikkuun
- Suuri leikkuupöytä
- Suuret kuljetusrenkaat
- Sähköinen vesipumppu
- Kahva leikkuupöydän siirtämistä varten
- Lukkiutuva leikkuukulma
- 20 % kevyempi runko



# GÖLZ siltasahat ST85A-ST200

**GÖLZ**

| Tekniset tiedot     | GÖLZ ST85A           | GÖLZ ST100A  | GÖLZ ST120A  |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| Moottori            | 2,2 kW (3 hv), 230 V |              |              |
| Max. leikkaussyvyys | 110 mm               |              |              |
| Max. terän koko     | 350 mm               |              |              |
| Max. leikkuupituus  | 850 mm               | 1000 mm      | 1200 mm      |
| Mitat               | 1270x660x770         | 1400x660x770 | 1600x660x770 |
| Paino               | 66 kg                | 79 kg        | 115 kg       |

| Tekniset tiedot     | GÖLZ ST150*          | GÖLZ ST200*  |
|---------------------|----------------------|--------------|
| Moottori            | 2,2 kW (3 hv), 230 V |              |
| Max. leikkaussyvyys | 110 mm               | 150 mm       |
| Max. terän koko     | 350 mm               | 450 mm       |
| Max. leikkuupituus  | 1500 mm              | 2000 mm      |
| Mitat               | 1970x660x770         | 2500x880x770 |
| Paino               | 180 kg               | 260 kg       |

\*230 V tai 400 V

**Ammattimainen, kevyt siltasaha eri leikkaussyvyyksillä**



## Tuotetiedot

- Rattaat teräksillä kuulalaakereilla varmistavat tarkan leikkuun
- Irroitettava sinkkinen leikkuupöytä
- Sinkkiset taitettavat jalat
- Kuljetuskahvat
- Kuljetusrenkaat
- Ohjauspyörä syvyyden säätämiseksi
- Säädetty ja lukkiutuva leikkuukulma

# GÖLZ harkkosaha BS650

**GÖLZ**

| Tekniset tiedot     | GÖLZ BS650                          |
|---------------------|-------------------------------------|
| Moottori            | 3-vaihemoottori, 400 V, 50 Hz, 16 A |
| Teho                | 5,5 kW (7,5 hv), IP54               |
| Max. leikkaussyvyys | 260 mm                              |
| Max. terän koko     | 650 x 60 mm                         |
| Max. leikkuupituus  | 500 mm                              |
| Leikkuupöydän koko  | 610x670 mm                          |
| Syöttö              | Manuaalinen                         |
| Laipan Ø            | 120 mm                              |
| Pyörimisnopeus RPM  | 1020 min-1                          |
| Vesipumppu          | S3, 230V, 50/60 Hz, 60 W            |
| Mitat               | 1600x800x1500 mm                    |
| Paino               | 230 kg                              |

## Tuotetiedot

- Jousitettu leikkuupää
- Leikkuussyvyys säädettävissä
- Leikkuukärry teräsisillä laakeripyörillä
- Kahva leikkuukärryn siirtoa varten
- Ammattimainen vesipumppu
- Säädettävä ja lukkiutuva leikkuukulma
- Neljä kuljetusrengasta, joista kaksi jarrullisia
- Sinkkipäällystetty vesiallas

*Tehokas harkkosaha pitkäaikaiseen työmaakäyttöön*



# GÖLZ harkkosaha BS1000

**GÖLZ**

| Tekniset tiedot     | GÖLZ BS1000                         |
|---------------------|-------------------------------------|
| Moottori            | 3-vaihemoottori, 400 V, 50 Hz, 32 A |
| Teho                | 7,5 kW (10 hv), IP54                |
| Max. leikkaussyvyys | 420 mm                              |
| Max. terän koko     | 1000 mm x 60 mm                     |
| Max. leikkuupituus  | 600 mm                              |
| Leikkuupöydän koko  | 610x840 mm                          |
| Syöttö              | Ohjauspyörä sivulla                 |
| Laipan Ø            | 160 mm                              |
| Pyörimisnopeus RPM  | 990 min-1                           |
| Vesipumppu          | S3, 230V, 50/60 Hz, 60 W            |
| Mitat               | 2000x1100x1550 mm                   |
| Paino               | 280 kg                              |

## Tuotetiedot

- Vääntö-vapaa putkirunko nostosilmukoilla
- Jousitettu leikkuupää
- Leikkuussyvyys säädettävissä
- Leikkuukärri teräksillä laakeripyörillä
- Ammattimainen vesipumppu
- Säädettävä ja lukkiutuva leikkuukulma
- Neljä kuljetusrengasta, joista kaksi jarrullisia
- Sinkkipäällystetty vesiallas

**Tehokas harkkosaha pitkäaikaiseen työmaakäyttöön**





### MYynti

Puh: (09) 511 470

Sähköposti: myynti@levanto.fi

### YHTEYSHENKILÖT

**Valteri Nykänen**

**Timo Saukkonen**

**Matti Harjanne**

**Jarmo Lahti**

Kiviteollisuus

Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus / tehdasmyynti

Elementti & saneeraus: lattia,  
rakennusteollisuus, länsi

gsm 040 518 9276

gsm 040 504 0980

gsm 040 156 0920

gsm 0400 206 387

### PÄÄKONTTORI

**Levanto Oy**

Venevalkamantie 5

02700 Kauniainen

Puh. (09) 511 470

Sähköposti: info@levanto.fi

**Turuntie (110) <- TURKUUN - HELSINKIIN ->**

Vanha tienhaara

Vanha Turuntie

n. 100m

**LEVANTO**  
DIAMOND SOLUTIONS

**Venevalkamantie 5**

### RUOTSI

**Levanto Diamond Tools AB**

Backa Bergögata 9

422 46 Hisings Backa

SVERIGE

Tel. +46 31 522 700

Fax: +46 31 522 780

gbg.info@levanto.se

**Levanto Diamond Tools AB**

Västbergavägen 24 B 7

126 30 Hägersten

SVERIGE

Tel. +46 8 556 343 80

Fax: +46 8 556 343 81

sthm.info@levanto.se

### NORJA

**Constec Scan-Diamant AS**

Per Krohgs vei 4 C

N-1065 Oslo

NORGE

Tel. +47 22 90 61 50

post@constcan.no

**Constec Scan-Diamant AS**

Sollihagaen 19

N-7374 Røros

NORGE

Tel. +47 72 41 27 02

Fax: +47 72 41 01 35

kontor@constcan.no