

**Dati tecnici**

Densità a 25°C gr/cm<sup>3</sup>: 0,93

Aspetto: liquido opalescente

Colore standard: incolore

**IMPORTANTE:** Quando una superficie viene trattata per la prima volta, è bene valutarne l'effetto su un campione o su un angolo nascosto.

**CONSUMO :** Con un litro si trattano circa 20-30 metri quadri di materiale. Il consumo dipende molto dal materiale.

**TECHNICAL DATA**

Density at 25°C gr/ml: 0,93

Aspect: liquid

Standard Color: trasparent/  
opalescent

**IMPORTANT:** when a surface is treated for the first time, we suggest to test the GEAR on a small hidden part for testing the effect.

**QUALITY BE USED:** Depends a lot from the stone. Normally with 1 liter is possibile to treat 20-30 square meters of stone.

# GEAR

## antimacchia con effetto bagnato con certificazione alimentare anti-stain with wet effect, certificated for food contact

E' Protettivo antimacchia con effetto bagnato, consigliato prevalentemente per piani da cucina e piani di bar, si suggerisce l'applicazione in superfici che possono entrare in contatto con sostanze alimentari.

Il prodotto possiede una certificazione alimentare secondo la normativa europea 90/128 ECC. Il GEAR penetra e si fissa nelle microporosità del materiale procurandone l'effetto bagnato permanente, inoltre conferisce proprietà di idrorepellenza

Anti-stain (water and oil proof) with wet effect, recommended for top-kitchen, table and similar things. The application is suggested on the surfaces that can come into contact with food substances and is necessary a certificate that shows this properties.

The product has got a food-contact certification according to the European law 90/128 ECC.

GEAR operates in the micro-porosities of materials giving a permanent "wet" EFFECT. It conveys a waterproofing property.

**Modalità d'uso:**

Il prodotto deve essere applicato su superfici completamente asciutte e pulite, la presenza di acqua o polvere può rendere il trattamento non omogeneo.

Il prodotto può essere applicato a pennello, a spruzzo o preferibilmente con una spugna facendo attenzione di applicare la quantità che il materiale naturalmente assorbe, se si applica in eccesso, si crea un film superficiale appiccicoso. Una volta applicato il prodotto, ripulire subito la superficie dall'eventuale dall'eccesso di GEAR con un panno pulito. Si consiglia di ripetere la seconda applicazione dopo qualche minuto dalla prima.

Nel caso di pavimenti, attendere 24 ore prima di camminare sulla superficie. Chiudere il contenitore dopo l'uso.

**Instructions for use**

The product must be evenly applied on dry and clean materials. The presence of water, dust or dirty matter may influence the result regarding the uniformity of the surface.

We suggest to spread the product using a sponge or cloth. Use the right quantity that the material naturally can absorb. Then clean (buff) immediately the surfaces by a cleaned cloth. Any excess of GEAR creates superficial glossy and sticky films, so the excess must be removed immediately after the application. We suggest to apply 2 times the GEAR, after some minutes from the first application, apply again the GEAR and repeat the same procedure.

In case of floor application, wait 24 hours before walking on the surface.

After usage, close the tins well sealed.

Confezioni disponibili / packaging available :	lt 1	lt 5	lt 20	lt 200				
--	------	------	-------	--------	--	--	--	--

**Tempo di stoccaggio :**

Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato tra 18-25°C lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del sole viene garantito 2 anni.

**Misure di sicurezza :**

Prima dell'utilizzo si raccomanda di leggere le schede di sicurezza e le note indicazioni di sicurezza riportate sui barattoli/fusti.

**Shelf life :**

The products will last at least 2 year in the normal condition between 18-25°C, kept away from source of heat, humidity and sun light .

**Safety rules :**

Please read the safety data sheet before usage and the rules written on the label on the tins/drums.